

# Wie man einen Auffanggurt richtig anlegt



Tractel®-Auffanggurte können ohne Einschränkungen verwendet werden, vorausgesetzt:

- Die Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung erfolgt.
- Eine **periodische Überprüfung** der Produkte wird mindestens einmal im Jahr, nach **DGUV Grundsatz 312-906** von einer sachkundigen Person durchgeführt.
- Im Anschluss dieser Prüfung muss das PSaGA Produkt schriftlich für den weiteren Gebrauch dokumentiert werden.
- Die Vorschriften der Bedienungsanleitung für Lagerung und Transport werden strikt eingehalten.



- Auffanggurte müssen vor jedem Gebrauch durch Sicht- und Tastprüfung überprüft werden.
- Das Gurtband sollte durch die Hände geführt werden, um es auf kleine Schnitte oder Risse zu prüfen, die möglicherweise die Festigkeit des Gurtbands beeinflussen.
- Auffanggurte werden durch UV-Belastung beeinflusst, daher sollte auch das Ausbleichen der Färbung sorgfältig überwacht werden.

1

Halten Sie den Auffanggurt an der rückseitigen Auffangöse und prüfen Sie ob es irgendwelche Verdrehungen gibt



4

Schließen Sie die Beingurte und ziehen Sie diese fest.



2

Stecken Sie beide Arme durch die Schultergurte.



5

Stellen Sie die Gurbänder ein. Der Auffanggurt sollte aber nicht zu eng sitzen.



6

Der Auffanggurt sitzt nun korrekt. Die rückseitige Auffangöse sollte sich zwischen den Schulterblättern befinden und der Verbindungsgurt der Beinschlaufen sollte unter dem Gesäß liegen. Im besten Fall bitten Sie einen Kollegen, den Sitz des Auffanggurt zu überprüfen.

3

Verschließen Sie die vordere Schnalle und ziehen Sie das Gurtband fest.

