

# Tractel® Dostęp do Ograniczonej Przestrzeni

## Porównanie rozwiązań

### davitrac



### davimast



### tracpode



### tracrod



#### Rozwiązania

Podnoszenie ładunków i ludzi  
Powstrzymanie upadku 2 osób (150kg każda)  
System ratunkowy 1 osoby 150kg  
Praca w dostępie linowym

Opcja 1: System ratunkowy 1 osoby 150kg  
Opcja 2: Podnoszenie + powstrzymanie upadku 1 osoby  
Opcja 3: 2 x 360° punkt kotwienia  
Opcja 4: Linia życia z Tempo 3

Podnoszenie ładunków i ludzi  
Praca związana z dostępem linowym

Powstrzymanie upadku 2 osób (150kg każda)  
System ratunkowy 1 osoby 150kg

#### Udźwig

WLL = 150kg ludzie  
WLL = 500kg ładunek

WLL = 150kg ludzie  
WLL = 250kg ładunek

WLL = 150kg ludzie  
WLL = 250kg montaż na nodze (z caRoem)  
WLL = 500kg na głowicy ramienia podnoszenie ładunku

WLL = 150kg ludzie  
WLL = 100 ładunek (opcja dostępna wkrótce)

#### Wymiary

Regulowana wysokość 1400mm, 1520mm, 1640mm

Wymiar około 1.30m (zależy od wybranej opcji)

Regulowany w zakresie od 1.78m do 2.73m

Wymiar: 1.76m

#### Rodzaj podnoszeń

Ręczny i napęd silnikowy

Ręczny tylko

Ręczny i napęd silnikowy

*(Opcja ręcznego podnoszenia materiałów już wkrótce)*

#### Rodzaj Instalacji

Instalacja stała lub półstała  
Dostępny z różnymi typami adapterów (kompatybilny z Davimast)

Instalacja stała lub półstała  
Dostępny z różnymi typami adapterów (kompatybilny z Davitrac)

Wytrzymałe rozwiązanie mobilne

Instalacja półstała

#### Zastosowanie

Instalacja stała lub półstała  
Dostępny z różnymi typami adapterów (kompatybilny z Davimast)

Instalacja stała lub półstała  
Dostępny z różnymi typami adapterów (kompatybilny z Davitrac)

Wytrzymałe rozwiązanie mobilne

Instalacja półstała