



Motorisierte Seilwinde
minifor™ TR55 & TR110
mit einer der höchsten Tragfähigkeiten auf dem Markt

minifor™ TR55 & TR110

mit einer der höchsten Tragfähigkeiten auf dem Markt

Die minifor™-Serie von Tractel® ist auf dem Markt bekannt und setzt Maßstäbe als tragbare, motorisierte Winde mit unbegrenzter Seillänge. Nun hat Tractel® die minifor™-Reihe mit dem TR55 und TR110 erweitert, um eine der höchsten Kapazitäten auf dem Markt anbieten zu können.

Der minifor™ ist kompakt, leicht und einfach zu handhaben. Unbegrenzte Drahtseillänge und damit unbegrenzte Hubhöhe. Seine Kompaktheit und sein Gewicht ermöglichen eine schnelle und einfache Installation in beengten Räumen und vielen anderen Anwendungen wie Bau, Industrie, Aufzug usw.

Der Motorseilzug verfügt über ein selbstklemmendes Antriebssystem, das einen unbegrenzten Hubseilweg ermöglicht.

+ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Tragfähigkeit von 0 bis 550 kg (uneingeschert) und 0 bis 1100 kg (eingeschert für TR110)
- Ausgestattet mit einer Überlastabschaltung in gescherter Konfiguration über 1000 kg
- Unbegrenzte Drahtseillänge und damit unbegrenzte Hubhöhe
- Steuerung mit Funkfernsteuerung, bis zu 500 m
- Hebevorgänge einsträngig oder zweisträngig (mit Umlenkrollen Kit)
- Spannung 230V oder 400V (nur TR55)
- Ergonomischer Griff für einfaches Tragen
- FEM Klassifizierung
- Konform mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
- Klassifizierung nach der Norm ISO4301/1: M3



Modell	TR55 (1 strängig)	TR110 (1 strängig)	TR110 (2 strängig)
Tragfähigkeit (kg)	550	550	1100
Geschwindigkeit (m/min)	7	7	3,5
Gewicht (kg)	33	33	43

DIMENSIONEN

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
TR55	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	-	193	85	43
TR110 (1 strängig)	430	20	212	642	224	208	90	20	19	347	519	313	15	-	193	85	43
TR110 (2 strängig)	479	29	212	876	285	208	31	20	28	347	519	313	15	75	193	85	43

